

L4 ANSWER 450 OF 561 CA COPYRIGHT 2004 ACS on STN

AN 96:167501 CA

ED Entered STN: 12 May 1984

TI Refractory heat-resistant materials

PA Asahi Asbestos Co., Ltd., Japan

SO Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 3 pp.

CODEN: JKXXAF

DT Patent

LA Japanese

IC C04B013-00

CC 57-6 (Ceramics)

FAN.CNT 1

	PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO.	DATE
	-----	----	-----	-----	-----
PI	JP 57017452	A2	19820129	JP 1980-89999	19800703
	JP 01003817	B4	19890123		
PRAI	JP 1980-89999		19800703		
AB	A mixt. contg. inorg. fibers 5-20, <b>cement</b> 5-15, <b>gypsum</b> 10-20, vermiculite 5-15, and Al(OH)3 20-80% is mixed with 50-150% <b>water</b> and used as refractory, heat-resistant material.				
ST	refractory heat resistant material				
IT	Heat-resistant materials				
	Refractories				
	(from <b>aluminum hydroxide</b> , with <b>cement</b> and <b>gypsum</b> and vermiculite and fibers)				
IT	<b>Cement</b>				